



BIOHACKSLER-HOLZHACKSLER-
VERSION | C17DK26CN



GRUNDAUSSTATTUNG

- SCHEIBE | Messer+Gegenmesser
- Regelbare schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Festes Gegenmesser (gehärteter Stahl)
- Hydraulische Einzugsrollen mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Faltbarer, breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb
- Raupenfahrwerk
- Funkfernsteuerung zur Verlagerung des Raupenfahrwerks
- KUBOTA V1505
- Elektroanlasser

ZUBEHÖR

ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	2
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	/
Gegenmesser	N°	1

EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	t/h*	3,5
Zerkleinerungsöffnung	mm	236 x 170
Zu häckseln - Ø max.*	mm	170

TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	25 / 18,5
Versorgung		Dieselmotor
Motor		KUBOTA V1505
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	5,2

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	2835/3285
Breite	mm	1575
Höhe	mm	2080/2790
Auswurfhöhe	mm	2790
Einführungshöhe	mm	760
Einzugsöffnung	mm	1270 x 750
Gewicht: NETTO	kg	1725

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

**BEDINGUNGEN**

Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.