



HACKSLER-UND-HOLZHACKSLER

VERSION | C13BH250N



GRUNDAUSSTATTUNG

- SCHEIBE | Messer+Gegenmesser
- Feste schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
- Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
- Regelbares Gegenmesser (Stahl)
- Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
- Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Wurfweite
- Faltbarer, breiter und bequemer Trichter
- Abschmiersystem für Lager
- OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
- Riemenantrieb mit Handschaltung
- Zugelassenes Straßenfahrwerk + Feste Zugdeichsel mit Kugelpkupplung
- HONDA iGX800
- Elektroanlasser

ZUBEHÖR

ZERKLEINERUNGSSYSTEM

Messer (gehärteter Stahl)	N°	2
Hämmer (gehärteter Stahl)	N°	10
Gegenmesser	N°	1

EIGENSCHAFTEN

Stundenleistung	t/h*	2
Zerkleinerungsöffnung	mm	162 x 150
Zu häckseln - Ø max.*	mm	150

TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	25 / 18,5
Versorgung		Benzinmotor
Motor		HONDA iGX800
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	5,5

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	3320/3900
Breite	mm	1410
Höhe	mm	1880/2600
Auswurfhöhe	mm	2600
Einführungshöhe	mm	700
Einzugsöffnung	mm	810 x 700
Gewicht: NETTO	kg	680

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.



BEDINGUNGEN	
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.