



LAUBSAUGER

VERSION | TORNBH13TRG



GRUNDAUSSTATTUNG

- TURBINE | 4 Blätter
- Stahlblätter
- Absaugschlauch (Saugrohr + Saugschlauch)
- Drehbarer Schlauchhalter
- Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Zusätzlich eingebautes auswechselbares Schneckengehäuse
- Doppelriemenantrieb mit Fliehkraftkupplung
- Regelbare Deichsel mit Kugelkupplung
- HONDA GX390

ZUBEHÖR

- Absaugschlauchverlängerung (5000 mm)

ABSAUGSYSTEM

Turbine - Ø	mm	390
Blätter (Stahl)	N°	4
Absaugschlauch - Ø	mm	200

EIGENSCHAFTEN

Saugleistung	m ³ /Minute*	150
--------------	-------------------------	-----

TRIEBKRAFT

Leistung	hp/kW	13 / 9,6
Versorgung		Benzinmotor
Motor		HONDA GX390
Kraftstoffverbrauch	Liter/h	2,8

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	mm	2300
Breite	mm	1280
Höhe	mm	2000/2330
Gewicht: NETTO	kg	325
Absaugschlauchlänge (Saugrohr + Saugschlauch)	mm	1000 + 5000

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

**BEDINGUNGEN**

Gewährleistung	Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine.
Produktherkunft	Hergestellt in Italien
Lieferung - Original-Ersatzteile	Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum)
Identifizierung - SCIP Nummer (Link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.