



LAUBSAUGER

VERSION | TORNBH13TRO



GRUNDAUSSTATTUNG

- TURBINE | 4 Blätter
- Stahlblätter
- Absaugschlauch (Saugrohr + Saugschlauch)
- Drehbarer Schlauchhalter
- Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
- Zusätzlich eingebautes auswechselbares Schneckengehäuse
- Doppelriemenantrieb mit Fliehkraftkupplung
- Regelbare Deichsel mit Zugöse
- HONDA GX390

ZUBEHÖR

- Absaugschlauchverlängerung (5000 mm)

ABSAUGSYSTEM

| | | |
|--------------------|----|-----|
| Turbine - Ø | mm | 390 |
| Blätter (Stahl) | N° | 4 |
| Absaugschlauch - Ø | mm | 200 |

EIGENSCHAFTEN

| | | |
|--------------|-------------------------|-----|
| Saugleistung | m ³ /Minute* | 150 |
|--------------|-------------------------|-----|

TRIEBKRAFT

| | | |
|---------------------|---------|-------------|
| Leistung | hp/kW | 13 / 9,6 |
| Versorgung | | Benzinmotor |
| Motor | | HONDA GX390 |
| Kraftstoffverbrauch | Liter/h | 2,8 |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|----|-------------|
| Länge | mm | 2300 |
| Breite | mm | 1280 |
| Höhe | mm | 2000/2330 |
| Gewicht: NETTO | kg | 325 |
| Absaugschlauchlänge (Saugrohr + Saugschlauch) | mm | 1000 + 5000 |

* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.

**BEDINGUNGEN**

| | |
|--------------------------------------|---|
| Gewährleistung | Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine. |
| Produktherkunft | Hergestellt in Italien |
| Lieferung - Original-Ersatzteile | Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum) |
| Identifizierung - SCIP Nummer (Link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database |

Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.