



ASPIRADORES-DE-HOJAS

Versión | TORNADOPTO



EQUIPAMIENTO BASE

- TURBINA | 8 palas
- Palas de acero
- Tubo de aspiración (tubo rígido + tubo flexible)
- Brazo de apoyo giratorio para tubo flexible
- Tubo de lanzamiento plegable, giratorio y con profundidad de expulsión regulable
- Doble fondo cuerpo de la máquina intercambiable
- Transmisión con 2 correas con grupo multiplicador
- Enganche tres puntos para tractor - Categoría 1

ACCESORIOS

- Prolongación tubo de aspiración flexible (5000 mm)
- Cardán con rueda libre certificado CE

SISTEMA DE ASPIRACIÓN

|                        |    |     |
|------------------------|----|-----|
| Turbina - Ø            | mm | 390 |
| Palas (acero)          | Nº | 8   |
| Tubo de aspiración - Ø | mm | 200 |

CARACTERÍSTICAS

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| Capacidad de aspiración | m³/minutos* | 170 |
|-------------------------|-------------|-----|

FUERZA MOTRIZ

|                        |          |                                                          |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Potencia               | hp/kW    | ≥ 13 / 9,6                                               |
| Alimentación           |          | Enganche tres puntos para tractor / MÁQUINA LONGITUDINAL |
| Motor                  |          | Tractor                                                  |
| Consumo de combustible | litros/h | /                                                        |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                           |    |             |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|
| Longitud                                                  | mm | 1360/1795   |
| Anchura                                                   | mm | 820         |
| Altura                                                    | mm | 1780/2135   |
| Peso: NETO                                                | kg | 240         |
| Longitud tubo de aspiración (tubo rígido + tubo flexible) | mm | 1000 + 5000 |

\* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.



| CONDICIONES                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía                             | La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez. |
| Origen del producto                  | Hecho en Italia                                                                                     |
| Entrega - Repuestos originales       | Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)                              |
| Identificador - Número SCIP (enlace) | <a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>       |

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.  
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.