



## TRITURADORAS-CHIPEADORAS

## Versión | C17BB400TRGN



## EQUIPAMIENTO BASE

- DISCO | Cuchillas+Contracuchilla
- Cuchillas regulables reafilables (acero templado)
- Contracuchilla fija (acero templado)
- Rodillos hidráulicos regulables en velocidad y en dirección de rotación
- Tubo de lanzamiento plegable, giratorio y con profundidad de expulsión regulable
- Tolva plegable, amplia y cómoda
- Sistema de lubricación para cojinetes
- OBS - On Board System (Sistema de control multifuncional con Nostress)
- Transmisión por correas
- Remolque de carretera homologado + Timón regulable con junta esférica
- BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40
- Arranque eléctrico

## ACCESORIOS

## SISTEMA DE CORTE

Cuchillas (acero templado)	Nº	2
Martillos (acero templado)	Nº	/
Contracuchilla	Nº	1

## CARACTERÍSTICAS

Producción horaria	t/h*	3,5
Abertura de trituración	mm	236 x 170
Triturable - Ø max.*	mm	170

## FUERZA MOTRIZ

Potencia	hp/kW	40 / 29,9
Alimentación		Gasolina
Motor		BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40
Consumo de combustible	litros/h	7,5

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	mm	4290/4755
Anchura	mm	1600
Altura	mm	2000/2710
Altura de descarga	mm	2700
Altura de introducción	mm	680
Abertura de introducción	mm	1270 x 750
Peso: NETO	kg	1165

\* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.

**CONDICIONES**

Origen del producto	Hecho en Italia
Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.

Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.