



TRITURADORAS-Y-CHIPEADORAS

Versión | R185EHP15



## EQUIPAMIENTO BASE

- DISCO | Cuchillas+Contracuchilla
- Cuchillas reafilables (acero templado)
- Martillos móviles reversibles (acero templado)
- Contracuchilla regulable
- Criba de refinación móvil
- Tubo de lanzamiento giratorio y con profundidad de expulsión regulable
- Sistema de lubricación para cojinetes
- Tolva con agarradera para el desplazamiento
- Transmisión por correas
- 2 ruedas neumáticas
- 380 V - 50 Hz

## ACCESORIOS

- Prolongación tubo de lanzamiento (400 mm)

## SISTEMA DE CORTE

Cuchillas (acero templado)	Nº	2
Martillos (acero templado)	Nº	10
Contracuchilla	Nº	1

## CARACTERÍSTICAS

Producción horaria	m <sup>3</sup> /h*	6 - 7
Abertura de trituración	mm	160 x 150
Triturable - Ø max.*	mm	90

## FUERZA MOTRIZ

Potencia	hp/kW	15 / 11
Alimentación		Eléctrico
Motor		380 V - 50 Hz
Consumo de combustible	litros/h	/

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	mm	1785
Anchura	mm	860
Altura	mm	1765
Altura de descarga	mm	1765
Altura de introducción	mm	1135
Abertura de introducción	mm	600 x 585
Peso: NETO	kg	190

\* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.

**CONDICIONES**

Origen del producto	Hecho en Italia
Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.

Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.