



## TRITURADORAS-Y-CHIPEADORAS

## Versión | R240BHHP21CN



## EQUIPAMIENTO BASE

- ROTOR | Cuchillas + Martillos
- Cuchillas reafilables (acero templado)
- Martillos móviles reversibles (acero templado)
- Criba de refinación fija amovible
- Rodillo hidráulico regulable en velocidad y en dirección de rotación
- Tubo de lanzamiento giratorio y con profundidad de expulsión regulable
- Tolva amplia y cómoda
- Sistema de lubricación para cojinetes
- OBS - On Board System (Sistema de control multifuncional con Nostress)
- Transmisión por correas con acoplamiento hidrodinámico
- Tren de rodaje de orugas
- Consola a dos palancas
- HONDA GX630
- Arranque eléctrico

## ACCESORIOS

- Prolongación tubo de lanzamiento (400 mm)

## SISTEMA DE CORTE

|                            |    |    |
|----------------------------|----|----|
| Cuchillas (acero templado) | Nº | 4  |
| Martillos (acero templado) | Nº | 16 |
| Contracuchilla             | Nº | 1  |

## CARACTERÍSTICAS

|                         |       |          |
|-------------------------|-------|----------|
| Producción horaria      | m³/h* | 7 - 10   |
| Abertura de trituración | mm    | 286 x 90 |
| Triturable - Ø max.*    | mm    | 90       |

## FUERZA MOTRIZ

|                        |          |             |
|------------------------|----------|-------------|
| Potencia               | hp/kW    | 21 / 15,5   |
| Alimentación           |          | Gasolina    |
| Motor                  |          | HONDA GX630 |
| Consumo de combustible | litros/h | 4,8         |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| Longitud                 | mm | 2740      |
| Anchura                  | mm | 1040      |
| Altura                   | mm | 1900      |
| Altura de descarga       | mm | 1900      |
| Altura de introducción   | mm | 1015      |
| Abertura de introducción | mm | 700 x 660 |
| Peso: NETO               | kg | 750       |

\* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.



| CONDICIONES                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origen del producto                  | Hecho en Italia                                                                                     |
| Garantía                             | La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez. |
| Entrega - Repuestos originales       | Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)                              |
| Identificador - Número SCIP (enlace) | <a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>       |

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.  
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.