



TRITURADORAS-Y-CHIPEADORAS

Versión | R640TN



## EQUIPAMIENTO BASE

- ROTOR | Martillos
- Martillos móviles reversibles (acero templado)
- Criba de refinación fija amovible
- Rodillo hidráulico regulable en velocidad y en dirección de rotación
- Cinta de alimentación hidráulica de acero regulable en velocidad y en dirección de rotación
- Cinta de expulsión hidráulica de goma
- Sistema de lubricación para cojinetes
- Control Nostress
- Radiocontrol remoto para activar los controles de funcionamiento
- Transmisión por correas con grupo multiplicador
- Remolque de carretera homologado para remolque lento + Timón fijo con junta anillo
- Cardán

## ACCESORIOS

## SISTEMA DE CORTE

Cuchillas (acero templado)	Nº	/
Martillos (acero templado)	Nº	60
Contracuchilla	Nº	1

## CARACTERÍSTICAS

Producción horaria	m <sup>3</sup> /h*	40 - 60
Abertura de trituración	mm	640 x 200
Triturable - Ø max.*	mm	200

## FUERZA MOTRIZ

Potencia	hp/kW	≥ 90 / 65
Alimentación		Remolcado por tractor
Motor		Tractor
Consumo de combustible	litros/h	/

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	mm	8460/10100
Anchura	mm	2240
Altura	mm	3270/3090
Altura de descarga	mm	3090
Altura de introducción	mm	1650
Abertura de introducción	mm	1500 x ∞ x 3300
Peso: NETO	kg	3200

\* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.

**CONDICIONES**

Origen del producto	Hecho en Italia
Garantía	La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez.
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.

Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.