



## ASPIRATION-DE-FEUILLES

## VERSION | TORNBH21TRG



## ÉQUIPEMENT DE BASE

- TURBINE | 8 pales
- Pales en acier
- Tuyau d'aspiration (tuyau rigide + tuyau flexible)
- Bras de support orientable pour tuyau flexible
- Goulotte d'évacuation repliable, orientable et avec déflecteur réglable
- Carter intérieur remplaçable
- Transmission par double courroies avec embrayage centrifuge
- Timon réglable avec attelage à boule
- HONDA GX630
- Démarreur électrique

## ACCESSOIRES

- Rallonge tuyau d'aspiration flexible (5000 mm)

## SYSTÈME D'ASPIRATION

|                        |    |     |
|------------------------|----|-----|
| Turbine - Ø            | mm | 390 |
| Pales (acier)          | N° | 8   |
| Tuyau d'aspiration - Ø | mm | 200 |

## CARACTÉRISTIQUES

|                      |                         |     |
|----------------------|-------------------------|-----|
| Puissance aspiration | m <sup>3</sup> /minute* | 170 |
|----------------------|-------------------------|-----|

## FORCE MOTRICE

|                           |          |             |
|---------------------------|----------|-------------|
| Puissance                 | hp/kW    | 21 / 15,5   |
| Source d'énergie          |          | Essence     |
| Moteur                    |          | HONDA GX630 |
| Consommation de carburant | litres/h | 4,8         |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                             |    |             |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------|
| Longueur                                                    | mm | 2300        |
| Largeur                                                     | mm | 1280        |
| Hauteur                                                     | mm | 2000/2330   |
| Poids: NET                                                  | kg | 375         |
| Longueur tuyau d'aspiration (tuyau rigide + tuyau flexible) | mm | 1000 + 5000 |

\* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.



| CONDITIONS                                |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantie                                  | La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine. |
| Origine du produit                        | Fabriqué en Italie                                                                                                           |
| Livraison - Pièces de rechange originales | Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande)                                                   |
| Identifiant - numéro SCIP (lien)          | <a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>                                |

Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.  
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.