



BROYEURS-ET-CHIPPERS

VERSION | R225T



## ÉQUIPEMENT DE BASE

- ROTOR | Couteaux + Marteaux
- Couteaux aiguisables (acier trempé)
- Marteaux mobiles réversibles (acier trempé)
- Rouleau ameneur hydraulique réglable en vitesse et réversible
- Goulotte d'évacuation orientable et avec déflecteur réglable
- Trémie large et pratique
- Système de graissage des roulements
- Transmission avec groupe multiplicateur et accouplement élastique
- Attelage trois-points pour tracteur - Catégorie 1

## ACCESSOIRES

- Rallonge goulotte d'évacuation (400 mm)
- Kit grille d'affinage (Grille d'affinage fixe amovible)
- Cardan roue libre homologué CE

## SYSTÈME DE COUPE

|                         |    |   |
|-------------------------|----|---|
| Couteaux (acier trempé) | N° | 2 |
| Marteaux (acier trempé) | N° | 8 |
| Contre-couteau          | N° | 1 |

## CARACTÉRISTIQUES

|                      |                    |          |
|----------------------|--------------------|----------|
| Production horaire   | m <sup>3</sup> /h* | 6 - 7    |
| Ouverture de broyage | mm                 | 160 x 90 |
| À broyer - Ø max.*   | mm                 | 90       |

## FORCE MOTRICE

|                           |          |  |
|---------------------------|----------|--|
| Puissance                 | hp/kW    | ≥ 15 / 11  |
| Source d'énergie          |          | Attelage trois-points pour tracteur / MACHINE TRANSVERSALE |
| Moteur                    |          | Tracteur   |
| Consommation de carburant | litres/h | /  |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                          |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| Longueur                 | mm | 1200      |
| Largeur                  | mm | 1700/2220 |
| Hauteur                  | mm | 2100/1820 |
| Hauteur de déchargement  | mm | 1820      |
| Hauteur d'introduction   | mm | 1010      |
| Ouverture d'introduction | mm | 700 x 660 |
| Poids: NET               | kg | 335       |

\* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.

**CONDITIONS**

|   |  |
|---|--|
| Origine du produit                        | Fabriqué en Italie   |
| Garantie                                  | La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine. |
| Livraison - Pièces de rechange originales | Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande)   |
| Identifiant - numéro SCIP (lien)          | <a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>                                |

Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.

Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.