



## BROYEURS-ET-CHIPPERS

## VERSION | R335TTN-M



## ÉQUIPEMENT DE BASE

- ROTOR | Marteaux
- Marteaux mobiles réversibles (acier trempé)
- Grille d'affinage fixe amovible
- Rouleau ameneur hydraulique réglable en vitesse et réversible
- Goulotte d'évacuation orientable et avec déflecteur réglable
- Trémie large et pratique
- Système de graissage des roulements
- OBS - On Board System (Système de contrôle multifonctionnel avec Nostress)
- Transmission par courroies avec groupe multiplicateur
- Essieu agricole homologué route + Timon fixe avec anneau d'attelage

## ACCESSOIRES

- Rallonge goulotte d'évacuation (400 mm)
- Cardan homologué CE

## SYSTÈME DE COUPE

|                         |    |    |
|-------------------------|----|----|
| Couteaux (acier trempé) | N° | /  |
| Marteaux (acier trempé) | N° | 68 |
| Contre-couteau          | N° | 1  |

## CARACTÉRISTIQUES

|                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| Production horaire   | m³/h* | 15 - 20   |
| Ouverture de broyage | mm    | 390 x 160 |
| À broyer - Ø max.*   | mm    | 160       |

## FORCE MOTRICE

|                           |          |                       |
|---------------------------|----------|-----------------------|
| Puissance                 | hp/kW    | ≥ 40 / 29,5           |
| Source d'énergie          |          | Remorqué par tracteur |
| Moteur                    |          | Tracteur              |
| Consommation de carburant | litres/h | /                     |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Longueur                 | mm | 4120       |
| Largeur                  | mm | 1580       |
| Hauteur                  | mm | 2320       |
| Hauteur de déchargement  | mm | 2320       |
| Hauteur d'introduction   | mm | 740        |
| Ouverture d'introduction | mm | 1340 x 860 |
| Poids: NET               | kg | 740        |

\* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.



| CONDITIONS                                |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine du produit                        | Fabriqué en Italie                                                                                                           |
| Garantie                                  | La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine. |
| Livraison - Pièces de rechange originales | Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande)                                                   |
| Identifiant - numéro SCIP (lien)          | <a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>                                |

Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.  
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.