



TRITURATORI-E-CIPPATORI

VERSIONE | R70EHP25



ALLESTIMENTO BASE

- DISCO | Lama+Controlama
- Lama riaffilabile (acciaio temprato)
- Martelli reversibili (acciaio temprato)
- Controlama reversibile (acciaio temprato)
- Viti di raffinazione
- Scarico ad altezza ridotta
- Dispositivo di sicurezza sulla tramoggia
- Tramoggia con maniglia per lo spostamento
- 2 ruote di grandi dimensioni
- Trasmissione diretta
- 220 V - 50 Hz

ACCESSORI

SISTEMA DI TAGLIO

Lame (acciaio temprato)	N°	1
Martelli (acciaio temprato)	N°	6
Controlama	N°	1

CARATTERISTICHE

Produzione oraria	m ³ /h*	2 - 3
Apertura di triturazione	mm	100 x 115
Triturabile - Ø max.*	mm	50

FORZA MOTRICE

Potenza	hp/kW	2,5 / 1,8
Alimentazione		Elettrico
Motore		220 V - 50 Hz
Consumo di carburante	litri/h	/

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	mm	1325
Larghezza	mm	655
Altezza	mm	1325
Altezza di scarico	mm	650
Altezza di introduzione	mm	1075
Apertura di introduzione	mm	300 x 350
Peso: NETTO	kg	55

* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.

**CONDIZIONI**

Origine prodotto	Fabbricazione italiana
Garanzia	La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina.
Consegna - Ricambi originali	Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)
Identificativo - SCIP number (link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.