



TRITURATORI-E-CIPPATORI

## VERSIONE | R95BHHP65



## ALLESTIMENTO BASE

- DISCO | Lama+Controlama
- Lama riaffilabile (acciaio temprato)
- Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)
- Controlama reversibile (acciaio temprato)
- Vaglio di raffinazione mobile
- Tubo di lancio con profondità di gittata regolabile
- Tramoggia con maniglia per lo spostamento
- Dispositivo di sicurezza sulla tramoggia
- Trasmissione a cinghia
- 2 ruote di grandi dimensioni
- HONDA GX200

## ACCESSORI

## SISTEMA DI TAGLIO

Lame (acciaio temprato)	N°	1
Martelli (acciaio temprato)	N°	8
Controlama	N°	1

## CARATTERISTICHE

Produzione oraria	m <sup>3</sup> /h*	3 - 6
Apertura di triturazione	mm	130 x 170
Triturabile - Ø max.*	mm	70

## FORZA MOTRICE

Potenza	hp/kW	6,5 / 4,8
Alimentazione		Benzina
Motore		HONDA GX200
Consumo di carburante	litri/h	1,4

## SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	mm	1485
Larghezza	mm	875
Altezza	mm	1360
Altezza di scarico	mm	1160
Altezza di introduzione	mm	1105
Apertura di introduzione	mm	330 x 360
Peso: NETTO	kg	95

\* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.

**CONDIZIONI**

Origine prodotto	Fabbricazione italiana
Garanzia	La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina.
Consegna - Ricambi originali	Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)
Identificativo - SCIP number (link)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.  
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.