



TRITURATORI-E-CIPPATORI

## VERSIONE | R225BHHP13AEN



## ALLESTIMENTO BASE

- ROTORE | Lame + Martelli
- Lame riaffilabili (acciaio temprato)
- Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)
- Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione
- Tubo di lancio girevole e con profondità di gittata regolabile
- Tramoggia ampia e comoda
- Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
- Controllo Nostress
- Trasmissione a cinghie con giunto idrodinamico
- Carrello con 4 ruote pneumatiche + timone
- HONDA GX390
- Avviamento elettrico

## ACCESSORI

- Prolunga tubo di lancio (400 mm)
- Kit vaglio di raffinazione (Vaglio di raffinazione fisso amovibile)

## SISTEMA DI TAGLIO

|                             |    |   |
|-----------------------------|----|---|
| Lame (acciaio temprato)     | N° | 2 |
| Martelli (acciaio temprato) | N° | 8 |
| Controlama                  | N° | 1 |

## CARATTERISTICHE

|                          |                    |          |
|--------------------------|--------------------|----------|
| Produzione oraria        | m <sup>3</sup> /h* | 6 - 7    |
| Apertura di triturazione | mm                 | 160 x 90 |
| Triturabile - Ø max.*    | mm                 | 90       |

## FORZA MOTRICE

|                       |         |             |
|-----------------------|---------|-------------|
| Potenza               | hp/kW   | 13 / 9,6    |
| Alimentazione         |         | Benzina     |
| Motore                |         | HONDA GX390 |
| Consumo di carburante | litri/h | 2,8         |

## SPECIFICHE TECNICHE

|                          |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| Lunghezza                | mm | 2385      |
| Larghezza                | mm | 930       |
| Altezza                  | mm | 1820      |
| Altezza di scarico       | mm | 1820      |
| Altezza di introduzione  | mm | 1010      |
| Apertura di introduzione | mm | 700 x 660 |
| Peso: NETTO              | kg | 345       |

\* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.

**CONDIZIONI**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Origine prodotto                    | Fabbricazione italiana   |
| Garanzia                            | La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina. |
| Consegna - Ricambi originali        | Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)                                 |
| Identificativo - SCIP number (link) | <a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>                |

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.  
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.